

# 제품 소개

	Makrolon® 시리즈	유형	응용 분야	공급 가능 두께(mm)	최대 폭(mm)	단위 중량(kg/m²)	색상	표준 규격(m)	비고	드림 매트 외관	열 차단 기술
Freestyle	Makrolon® 15	15	높은 내구성을 요하는 지붕, 외벽 및 유리 공사	2 - 15	2050	2.4 - 18.0	투명/백색/회색/청동색	2.05 x 3.05	기타 색상/규격 주문 가능		
	Makrolon® Hygard®	CG 375	안전 및 보안 분야	10	2050	12.0	투명	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	기타 규격 주문 가능	x	x
		CG 500	안전 및 보안 분야	13.5	2050	16.2	투명	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	기타 규격 주문 가능	x	x
		CG 750	안전 및 보안 분야	20	2050	24.0	투명	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	기타 규격 주문 가능	x	x
		BR 750	안전 및 보안 분야	20	2050	24.0	투명/회색/청동색	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	기타 규격 주문 가능	x	x
		BR 1000	안전 및 보안 분야	27	2050	32.4	투명/회색/청동색	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	기타 규격 주문 가능	x	x
		BR 1250	안전 및 보안 분야	33	2050	39.6	투명/회색/청동색	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	기타 규격 주문 가능	x	x
		MS 1250	안전 및 보안 분야	33	2050	39.6	투명/회색/청동색	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	기타 규격 주문 가능	x	x
	Makrolon® AR		내화학성 및 흡집 방지 성능을 요하는 다목적 산업용	2 - 15	2000	2.4 - 18.0	투명/청동색	2.00 x 3.00	기타 색상/규격 주문 가능	x	x
	Bayblend® MTR		화염 억제에 요하는 분야. 기차, 전자 및 버스과 같은 대중 교통 수단용 내장재에 대한 대부분의 FST 표준 충족. 탁월한 열성형성 및 내충격성. 높은 강도.	2 - 6	1250	2.6 - 7.8	모든 색상 주문 가능	맞춤 규격 주문 가능	광택 또는 무광택 C 표면 공급 가능		
	Makrolon® DQ	DQ 1255	LCD 스크린.	1.2	1250	1.4	오팔 55% LT	1.25 x 1.09	N/A		
		DQ 1555	LCD 스크린.	1.5	1250	1.8	오팔 55% LT	1.25 x 1.09	N/A		
DQ 2060		LCD 스크린.	2	1250	2.4	오팔 60% LT	1.25 x 1.09	N/A			
Makrolon® LQ	LQ 1200	LCD 스크린.	1.25	1200	1.5	투명	1.20 x 1.10	N/A			
	LQ 12HA	LCD 스크린.	1.25	1200	1.5	투명	1.20 x 1.10	N/A			
	LQ 10PA	LCD 스크린.	1	1280	1.2	투명	1.28 x 0.75	N/A			
Makrolon® OQ	OQ 2000	LCD 스크린.	2	1020	2.4	투명 - 광학 등급의 투명도	1.02 x 0.91	N/A			
GALAXY	Makrolon® NR		무반사 표면 요건을 지닌 일반 디스플레이 제품	1	2050	1.2	투명/백색/회색/청동색	2.05 x 1.25	기타 색상/규격 주문 가능		x
				3	2050	3.6	투명/백색/회색/청동색	2.05 x 1.25	기타 색상/규격 주문 가능		x
				5	2050	6.0	투명	2.05 x 3.05	기타 색상/규격 주문 가능	x	
	Makrolon® FR		화염 억제 요건을 지닌 인테리어 제품(예: 메트로 라이트박스 제품)	2	2050	2.4	투명	2.05 x 3.05	기타 색상/규격 주문 가능	x	
				3	2050	3.6	투명	2.05 x 3.05	기타 색상/규격 주문 가능	x	
				5	2050	6.0	투명	2.05 x 3.05	기타 색상/규격 주문 가능	x	
	Makrolon® UV		높은 내구성을 요하는 지붕, 외벽 및 유리 공사	2 - 15	2050	2.4 - 18.0	투명/백색/회색/청동색/녹색	2.05 x 6.00, 2.05 x 3.05	기타 색상/규격 주문 가능	x	x
	Bayblend®	T 65	트럭과 같은 상용차, 농업용 차량, 건축 및 건설용 기계에 사용되는 내/외장 부품. 낮은 온도에서의 높은 충격 강도	2 - 6	1650	2.3 - 6.8	모든 색상 주문 가능	맞춤 규격 주문 가능	광택, 무광택 NR/G/C 또는 PRDF 표면 공급 가능		
		FR 3030	화염 억제 성능을 요하는 대중 교통 수단의 내장재 및 전자/기계 장비의 부품. 탁월한 열성형성 및 내충격성.	2 - 6	1650	2.4 - 7.1	모든 색상 주문 가능	맞춤 규격 주문 가능	광택 또는 무광택 NR/G/C 표면 공급 가능		
	Bayloy®	10	높은 열성형성과 내충격성을 요하는 기계 하우징 및 상용차용 부품, 일반 용도 제품.	1 - 12	2050	1.2 - 14.4	모든 색상 주문 가능	맞춤 규격 주문 가능	광택 또는 무광택 NR/G/C 표면 공급 가능		
21		여러 개의 판으로 구성되는 박판 제품(예: 도어 패널).	1 - 2	1250	1.2 - 2.5	모든 색상 주문 가능	맞춤 규격 주문 가능	기타 색상/규격 주문 가능			
50		사전 건조 과정 없이 우수한 열성형성을 요하는 내장재 제품	1 - 12	2050	1.3 - 15.2	모든 색상 주문 가능	맞춤 규격 주문 가능	기타 색상/규격 주문 가능			
CLASSICS 클래식(CLASSICS)	Embo		일반 건축 및 인테리어 장식 제품.	2 - 12	2050	2.4 - 14.4	투명/청색/청동색/녹색	2.05 x 3.05	기타 색상/규격 주문 가능		x
	Makrolon® GP		일반 용도의 내장재 제품.	2 - 15	2050	2.4 - 18.0	투명/백색/회색/청동색/녹색	2.05 x 6.00, 2.05 x 3.05	기타 색상/규격 주문 가능	x	x
	Vivak® PETG		디스플레이, 자판기, 상점 설비, 인테리어 장식, 특수 전기 기구 제품.	0.5 - 15	2050	0.6 - 18.0	투명/백색/녹색/청동색/오렌지색	2.05 x 3.05 2.05 x 1.25	기타 색상/규격 주문 가능		x
	Makrolon® Corrugated	2000	일반 건축 및 지붕 공사용 제품.	0.8, 1.2	740, 814, 815, 840, 927, 938	(kg/linear m) 유형 및 두께에 따라 다름	투명/스톤/오팔/전통크림색/나이지 그린/청동색/회색/검리프/청색	0.74 x 5.80, 0.81 x 5.80, 0.82 x 5.80, 0.84 x 5.80, 0.93 x 5.80, 0.94 x 5.80	기타 규격 주문 가능		x

October 2008



상기 정보 및 당시의 기술 조건의 구두/서면으로 또는 법정에서 이루어지든지 여부를 불문하고 선의로 제공되는 것이지만 어떠한 보증도 포함하지 않으며, 이는 제3자의 지적재산권이 관련된 경우에도 적용됩니다. 당시의 조건으로 현재 제공된 정보, 특히 당시의 안전 데이터 및 기술 자료에 포함된 정보를 검증하고 의도된 공정 및 용도에 대한 적합성 확인을 위한 제품 시험을 수행해야 하는 고객/사용자의 의무가 해제되는 것은 아닙니다. 당시 제품 및 당시의 기술 조건의 바탕으로 고객/사용자가 제조한 제품의 응용 분야, 용도 및 처리는 당시의 통제 범위 밖의 사항이며, 따라서 전적으로 고객/사용자의 책임입니다. 당시 제품은 당시의 판매 및 인도에 관한 일반 조건(현재 버전)에 준해 판매됩니다.